

Mantenimiento y limpieza

INFORMACIÓN GENERAL

La madera es un material natural que interactúa con el entorno y puede verse afectado por factores como la luz, la humedad, la temperatura, el uso y el paso del tiempo.

HUMEDAD Y TEMPERATURA

La madera con la que fabricamos nuestros parquets está sujeta a variaciones dimensionales en función de las condiciones ambientales en la que esté situada:

Con el fin de evitar comportamientos no deseados y efectos adversos (aparición de grietas, deformación del pavimento, etc) se recomienda que las condiciones en las que esté colocado el parquet sean las siguientes: Temperatura del aire entre 15 y 30 °C y humedad relativa del aire entre 45 y 65%. Este intervalo se corresponde con las condiciones óptimas de salubridad para el ser humano.

Largas exposiciones a un clima demasiado seco o demasiado húmedo puede provocar fisuras entre lama y lama, e incluso rotura de la capa noble. Dichas fisuras tenderán a cerrarse cuando sean reestablecidas las condiciones climáticas óptimas. En algunos casos será necesario utilizar sistemas de humidificación del aire o deshumidificación, en función de cada caso.

En el caso de utilización con suelo radiante, se deberán respetar estos valores, así como no superar en ningún caso los 27°C de temperatura en la superficie del parquet.

COLORACIÓN DE LA MADERA

La madera contiene sustancias denominadas extractivos que determinan en gran medida la coloración de la misma. Esta coloración puede variar en función de la exposición al aire y a la luz.

Esto hace que el pavimento sufra modificaciones estéticas más o menos marcadas respecto a su color original. El roble se caracteriza por una buena estabilidad en el color respecto a otras maderas, sin embargo este proceso de oxidación provoca que la madera oscurezca ligeramente. En maderas termotratadas este proceso hace que el material tienda a aclarar su tonalidad.

Para evitar estos efectos, se recomienda no exponer a la luz directa del sol mediante la colocación de cortinas o películas especiales de filtro ultravioleta. Además, no se recomienda la colocación de alfombras en los primeros meses de su instalación, ya que se trata del periodo de mayor oxidación de la madera.

Mantenimiento y limpieza

CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS DE LA MADERA

Las características estéticas de la madera (Color, veta, nudos, etc.) pueden ser diferentes al tratarse de un material orgánico.

Especies de madera leñosas como el roble, pueden presentar efectos naturales como el espejuelo (Visibles también en maderas tintadas). Este efecto consiste en la presencia de estrías brillantes que provienen de una sección perfectamente radial del tronco. Además presentan una veta rayada y recta.

La aparición, con el paso del tiempo, de pequeñas fisuras en la capa noble es un fenómeno natural e inherente a la madera a pesar de cumplir con las condiciones climáticas aconsejadas.

DUREZA DE LA MADERA Y RESISTENCIA DEL PAVIMENTO

El pavimento tiene los requisitos de dureza óptima para su utilización como revestimiento de suelos. No obstante, al tratarse de un producto orgánico, éste puede sufrir deformaciones si se sobrepasa el límite de resistencia del material tales como choques, caídas de objetos, aplicación de cargas pesadas y concentradas (Tacos, tacones, colocación de escaleras, patas de muebles y sillas, etc.). Se recomienda la protección de las patas del mobiliario con fieltros protectores.

MUESTRAS

La madera es un material natural, y por ello, su naturaleza hace que sea un material heterogéneo. No encontraremos dos piezas de madera de idénticas características. Por esta razón, las muestras han de considerarse como orientativas y sin valor contractual.

Los colores de la madera podrán variar ligeramente del color de la muestra. Un suelo recién colocado tendrá un matiz de color diferente al de una muestra del mismo producto que haya sido expuesto a la luz y al aire por más tiempo.

ACABADOS BARNIZADOS

El pavimento, con el uso, sufrirá un desgaste en el acabado barnizado pudiendo modificar su apariencia estética, especialmente en áreas de mayor tráfico. Una correcta manutención con productos adecuados permitirá reducir este efecto sobre la madera.

SURCO

MADE IN NATURE

Mantenimiento y limpieza

ACABADOS ACEITADOS

Los productos acabados con aceites naturales (Hardwax oil) pueden amarillear si se guardan durante mucho tiempo en sus embalajes. Este fenómeno es natural y no durará mucho tiempo, ya que la exposición directa a la luz del sol y el aire hará que el producto regrese a su color original. En caso de exponerse a luz indirecta, propia de espacios interiores, este proceso durará algunas semanas.

El aceite natural penetra en la madera incluso cuando el producto está embalado. Si en el momento de la colocación existe algún área más seca se recomienda aplicar una mano de aceite tras la colocación, que además, protegerá las juntas de las tablas.

Los acabados aceitados requieren de un mantenimiento periódico. En caso de no realizarse la madera quedará sin protección ante cualquier agresión externa (Derrame de líquidos, arañazos, etc.).

USO DE PRODUCTOS ABRASIVOS - CINTA DE CARROCERO

La utilización de productos abrasivos como la cinta de carroceros provoca un grave daño a la madera. Este tipo de cinta adhesiva contiene una cola al disolvente que penetra en los acabados arrancando parte de la capa de protección cuando se despegas. Se aconseja utilizar una cinta con acabado al agua retirándola en un plazo no mayor a 24 horas

Mantenimiento y limpieza

		Limpieza diaria	Limpieza	Mantenimiento normal pisos usados	Mantenimiento pisos muy usados
ACEITE NATURAL HARDWAX OIL	Residencial	Aspiradora	Aspiradora paño húmedo con agua tibia	Aspiradora paño húmedo con agua tibia	
	Espacios comerciales	Aspiradora paño húmedo con agua tibia	Aspiradora paño húmedo con agua tibia y limpiador para suelos tratados con aceite	Aspiradora paño húmedo con agua tibia y agente de mantenimiento para suelos tratados con aceite	Aceite refrescante para suelos tratados con aceite y pulido a máquina tras tratamiento de limpieza
BARNIZ MATE	Residencial	Aspiradora	Aspiradora paño húmedo con agua tibia	Aspiradora paño húmedo con agua tibia	
	Espacios comerciales	Aspiradora paño húmedo con agua tibia	Limpieza por aspiración; paño húmedo con agua tibia y limpiador para suelos barnizados	Aspiradora paño húmedo con agua tibia y agente de mantenimiento para suelos barnizados	Pulido a máquina tras tratamiento de limpieza